

お客様各位

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

画像入力ボード(SOL 2M EV CLB／SOL 2M EV CLBL)の

初期設定変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社取り扱いのMatrox社製 画像入力ボード(SOL 2M EV CLB／SOL 2M EV CLBL)の初期設定につきまして、一部変更がございますのでご案内申し上げます。

記

1. 初期設定変更内容
画像入力ボード SOL 2M EV CLB / SOL 2M EV CLBL の初期設定を 「Medium Configuration」 に変更
2. 変更理由
出荷時の設定を「Medium Configuration」にする理由としては、Dual Base の状態で Medium カメラを接続しますと、ボードが壊れるおそれがあるため、ボードを保護することを目的に初期設定内容を変更いたします。
3. 変更方法：次頁資料参照
2017年08月04日の出荷分より別紙資料を製品に同梱
4. お問い合わせ先：キヤノン IT ソリューションズ株式会社

プロダクトソリューション事業本部
東日本事業部
〒140-8526 東京都品川区東品川 2-4-11
TEL: 03-6701-3450 FAX: 03-6701-3390

プロダクトソリューション事業本部
西日本事業部
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2-2-4
TEL: 06-7635-3060 FAX: 06-7635-3028

e-mail: image-info@canon-its.co.jp
<http://www.canon-its.co.jp/>

以上

重要

Matrox 社製ハードウェアをご利用のお客様へ

2017年08月04日
キヤノンITソリューションズ株式会社
プロダクトソリューション事業本部

カメラリンク構成の設定変更のご案内


拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度は、Matrox 社製ハードウェアをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご購入いただきました製品は、出荷時にはカメラリンク構成が「Medium Configuration」となっております。Base Configuration カメラを 2 台接続してご使用いただく場合には、下記手順にてカメラリンク構成の変更をお願いいたします。

敬具



記

1. 設定変更方法(MIL10 / MIL9)

- (1) MILConfig を管理者モードで起動
- (2) [Boards]-[Solios]を選択



- (3) [Camera-Link Configuration]-[Configuration]で[Solios Camera Link Dual Base]を選択



- (4) [Apply]をクリック
- (5) PC をシャットダウン ※「再起動」ではなく必ず「シャットダウン」を選択してください。
- (6) PC を起動して上記(1)(2)の手順で設定を確認

2. 対象機種

SOL 2M EV CLB / SOL 2M EV CLBL

以上