



Meteor-II

リアルタイム画像入力にも対応した、ハイコストパフォーマンスシリーズ



製品の特長

- ・アナログコンポジット(CVBS)またはY/C NTSC/PAL
- ・アナログコンポジットRS-170/CCIR
- ・VTR対応
- ・正方ピクセル/CCIR-601デジタルイゼーション
- ・プログラマブルなガンマ補正テーブル
- ・設定可能な自動ゲイン制御 (マニュアルでアジャストしたまま固定)
- ・RGB8:8:8またはYUV4:2:2ピクセルフォーマット
- ・同期トリガ入力
- ・CVBSを12本または6本のY/Cまたはその組み合わせ
- (*) Compact PCIの場合は、7本のCVBSまたは3本のY/Cまたはその組み合わせ

サイズ・動作環境

- ・サイズ : METEOR2/4 18.8L x 10.67H cm
- : MET2+/4 11.56L x 9.6H cm
- : MET2-C/4 16L x 10H cm
- ・動作温度 : 0 ~ 55
- ・相対湿度 : 95%以下 (結露なきこと)
- ・認証 : FCC class A, CE class A

動作OS

- ・Windows XP / 2000 / NT / Me / 98SE

コネクタpinアサイン

<http://www.matrox.com/imaging/products/>を参照

製品ラインアップ

ハードウェア

- ・METEOR2/4 (PCI)
- ・MET2+/4 (PC/104-Plus)
- ・MET2-C/4 (CompactPCI:3U)
- (*) 6U仕様にも特注にて対応いたします

ソフトウェア

- ・MIL 8 WIN P
- ・MIL 8 WIN U
- ・MIL LITE 8 WIN

ケーブル

- ・DBHD44-TO-8BNC・DBHD44-TO-13BNC:
2m入力ケーブル。高密度なDB-44を8または13個のBNC端子に接続
- ・DH44-TO-8BNC/O・DH44-TO-13BNC/O:
2m入力ケーブル。高密度なDB-44を8または13個のBNC端子に接続。さらにオープンエンドケーブル付加

詳細資料はMatrox社HPからdatasheetをダウンロードして下さい。
<http://www.matrox.com/imaging/products/meteor2/home.cfm>

