



システム仕様

| | |
|--------------------------------|----------------|
| オペレーティングシステム | SonicOS 6.2.7 |
| セキュリティ・プロセッシング・コア | 2 Core 800 MHz |
| 10 GbE インターフェイス | - |
| 1 GbE インターフェイス | 5 x 1 GbE |
| 管理インターフェイス | 1 コンソール |
| メモリ (RAM) | 1.0 GB |
| 拡張 | - |
| ファイアウォールインスペクションのスループット ※1 | 300 Mbps |
| アプリケーションインスペクションのスループット ※2 | - |
| IPS のスループット ※2 | 100 Mbps |
| アンチマルウェアインスペクションのスループット ※2 | 50 Mbps |
| フル DPI のスループット ※2 | 50 Mbps |
| IMIX のスループット ※3 | 60 Mbps |
| SSLインスペクション (DPI-SSL) スループット※3 | 15 Mbps |
| IPSec VPNスループット※3 | 100 Mbps |
| 新規接続数/秒 | 1,800 |
| 最大接続数 (SPI) | 10,000 |
| 最大接続数 (DPI) | 10,000 |
| DPI-SSLコネクション数 | 100 |
| シングルサインオン (SSO) ユーザー数 | 250 |
| VLANインターフェイス | 25 |
| SonicPoint サポート数 (最大) | 2 |
| サイト間トンネル数 | 10 |
| IPSec VPN クライアント数 (最大) | 1 (5) |
| SSL VPN ライセンス数 (最大) | 1 (10) |
| Virtual Assist 同梱数 (最大) | - |

ハードウェア諸元

| | |
|------------|-------------------------|
| PSU | 24 W (外付け) |
| 最大消費電力 (W) | 11.3 W |
| 入力電源 | 100～240VAC, 50～60 Hz 1A |
| 寸法 | 19 x 14.1 x 3.6 cm |
| WEEE重量 | 0.48 kg |
| 重量 | 0.94 kg |
| 出荷時重量 | 1.34 kg |
| MTBF (年) | 15 |

- ※1 テスト手法：最大スループットはRFC 2544 (ファイアウォール) に基づいています。実際のパフォーマンスは、ネットワーク状態と使用するサービスによって異なる場合があります。
- ※2 フルDPI/ゲートウェイアンチウイルス/アンチスパイウェア/IPSスループットは、業界標準の SpirentWebAvalanche HTTPパフォーマンステストツールおよびIxiaテストツールを使用して測定しています。テストには、複数のポートペアに対する複数フローを用いています。
- ※3 VPNスループットは、RFC 2544準拠のケットサイズ (1,280バイト) のUDPトラフィックを使用して、測定しています。すべての仕様、機能、および在庫状況は、変更されることがあります。