

## スペックシート

<p>外観</p>	
<p>導入環境の種類と規模</p>	<p>小規模組織（従業員50人未満）</p>
<p>ライセンス供与可能な標準/最大ユーザー数 （推奨ユーザー数）</p>	<p>5 / 50 (50)</p>
<p>Secure Virtual Assist / Virtual Access 最大接続数</p>	<p>30日間評価版 / 10</p>
<p>プロセッサ</p>	<p>1.74 GHz インテルAtom™ C2358 デュアル・コア・プロセッサ</p>
<p>メモリ (RAM)</p>	<p>2 GB</p>
<p>フラッシュメモリ</p>	<p>2 GB</p>
<p>インターフェイス</p>	<p>1GbE x 2、USB x 2、 コンソール x 1</p>
<h3>ハードウェア</h3>	
<p>フォームファクタ</p>	<p>1 Uラックマウント型</p>
<p>電源</p>	<p>固定電源 x 1</p>
<p>最大消費電力(W)</p>	<p>26.9</p>
<p>入力電源</p>	<p>100~240VAC, 50~60 MHz</p>
<p>寸法</p>	<p>43 x 26 x 4.5cm</p>
<p>WEEE重量</p>	<p>5.3 kg</p>
<p>環境</p>	<p>0 ~ 40 °C</p>
<p>湿度</p>	<p>5 ~ 95% (結露しないこと)</p>
<p>総発熱量</p>	<p>92 BTU</p>
<p>主要な法令順守項目</p>	<p>FCC Class A, ICES Class A, CE, RCM, VCCI Class A, ANATEL, BSMI, UL, cUL, UL Mexico CoC, TUV/GS, CB, MSIP Class A</p>
<p>MTBF (年)</p>	<p>7.06年</p>
<h3>機能</h3>	
<p></p>	<p>オプション</p>
<p>Secure Virtual Access</p>	<p>オプション</p>

Secure Virtual Assist	オプション
Secure Virtual Meeting	未対応
Analyzer	オプション
Web Application Firewall	オプション
Web Application Firewall -アプリケーションプロファイリング機能-	未対応
スパイクライセンス	オプション
Mobile Connect	対応 (iOS/Mac OS X, Android / Chrome / Kindle Fire, Windows8.1)
高可用性 (HA)	未対応
ワンタイムパスワード (OTP) 認証	対応
Dell Quest Defenderのサポート	対応
End Point Control	対応
Citrixreg; (ICA) のサポート	対応
NetExtender: 複数のIP範囲とルートのサポート	対応
オプションのクライアント証明書サポート	対応
グラフィカルな使用状況の監視	対応
システムバックアップの作成オプション	対応
リバースプロキシ: OWA Premium VersionとLotus Domino Access	対応
RADIUSテスト機能	対応
Active Directoryグループのサポート	対応
仮想ホスト/ドメイン名のサポート	対応
ファイル共有	対応
診断: DNS参照およびTraceroute	対応
SNMPv2	対応
レイヤ7ロードバランシング	対応

