メーカー	型式	解像度	水平画角（W–T）	垂直画角（W–T）	最低被写体照度	設置環境	ズーム	フレームレート	外形寸法
AXIS	AXIS M1075-L Box Camera	1920 × 1080 HDTV 1080p ～ 320 × 240	103°	55°	カラー: 0.18ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋内(-)	デジタルPTZ	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)、H.264 およびH.265a	105 x 60 x 93 mm
AXIS	AXIS M1137 Mk II	5メガピクセル : 2592 × 1944～160 × 120 4メガピクセル : 2688x1512～160x90	5メガピクセル: 水平画角: 112° –24° 4メガピクセル: 水平画角: 115° –25°	5メガピクセル: 垂直画角: 82° –19° 4メガピクセル: 垂直画角: 61° –14°	HDTV 5メガピクセル25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinderオン : カラー : 0.17ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒 : 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)	屋内(-)	デジタルPTZ	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒	64 x 70 x 179mm
AXIS	AXIS M1137-E Mk II	5メガピクセル : 2592 × 1944～160 × 120 4メガピクセル : 2688x1512～160x90	5メガピクセル: 水平視野角: 112° –24° 4メガピクセル: 水平視野角: 115° –25°	5メガピクセル: 垂直視野角: 82° –19° 4メガピクセル: 垂直視野角: 61° –14°	HDTV 5メガピクセル25/30フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinderオン : カラー : 0.17ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒 : 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)	屋外（IP66）	デジタルPTZ	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒	240 x 143 x 372mm (壁面取付けブラケットを含む
AXIS	AXIS M2036-LE	2304x1728～320x240 (4:3) 2668x1512～640x360 (16:9)	4メガピクセル (16:9) 水平視野角: 130° 4メガピクセル (4:3) 水平視野角: 109°	4メガピクセル (16:9) 垂直視野角: 71° 4メガピクセル (4:3) 垂直視野角: 81°	Lightfinder Lightfinder 有効時 カラー: 0.18ルクス (50 IRE、F2.1) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.1) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP67、IK08）	デジタルPTZ	最大25/30フレーム/秒 (電源周波 数50/60 Hz) H.264およびH.265a	長さ: 170 mm 直径101 mm
AXIS	AXIS M3057-PLVE Mk II	オーバービュー: 2016x2016～160x160 パノラマ: 2560x1440～192x72 ダブルパノラマ: 2560x1920～384x288 4分割ビュー: 2560x1920～384x288 ビューエリア1～4: 1920x1440～256x144 コーナー右/左: 2368x1184～384x288 ダブルコーナー: 2016x2016～384x288 コリドール: 2560x1920～256x144	183°	183°	カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66、IK10）	ビューエリアのデジタルPTZ、パノラマ/コーナー/コリドール/4分割表示のデジタルPT、プリセットポジション、ガードツアー	360° オーバービューのみ (最大2016x2016、WDR未使用): 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 360° オーバービューと歪み補正されたビュー、WDRオン、最大解像度まで: 最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 66 mm 直径149 mm
AXIS	AXIS M3057-PLR Mk II Dome Camera	オーバービュー: 2016x2016～160x160 パノラマ: 2560x1440～192x72 ダブルパノラマ: 2560x1920～384x288 4分割表示: 2560x1920～384x288 ビューエリア1～4: 1920x1440～256x144 コーナー右/左: 2368x1184～384x288 ダブルコーナー: 2016x2016～384x288 コリドール: 2560x1920～256x144	183°	183°	カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66、IK10）	デジタルPTZ	360° オーバービューのみ (最大2016x2016、WDRオフ時): 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 360° オーバービューと歪み補正されたビュー、WDRオン時、最大解像度まで: 最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 66 mm 直径149 mm
AXIS	AXIS M3088-V	???							
AXIS	AXIS M3116-LVE	2688x1512～320x240	130°	72°	カラー: 0.19ルクス (50 IRE、F2.1) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.1) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66、IP67、IK08）	デジタルPTZ	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 94 mm 直径101mm
AXIS	AXIS M32								
AXIS	AXIS M3216-LVE　ない　CITSのリストにはある	??							
AXIS	AXIS M4216-LV	2304x1728～320x240	100° –45°	72° –34°	Lightfinder Lightfinder Lightfinder 有効時: カラー: 0.18ルクス (50 IRE F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE F2.0)、赤外線照明点灯時は0ルクス	屋内（IP42、IK08）	デジタルPTZ	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) H.264および H.265a	高さ: 71 mm 直径121 mm
AXIS	AXIS M4216-V	2304x1728～320x240	100° –45°	72° –34°	Lightfinder Lightfinder Lightfinder 有効時: カラー: 0.18ルクス (50 IRE F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F2.0)	屋内（IP42、IK08）	デジタルPTZ	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) H.264および H.265a	高さ: 71 mm 直径121 mm
AXIS	AXIS M4317-PLVE Panoramic Camera	オーバービュー: 2160x2160～160x160 パノラマ: 2560x1440～192x72 ダブルパノラマ: 2560x1920～384x288 4分割表示: 2560x1920～384x288 ビューエリア1～4: 1920x1440～256x144 コーナー表示左右: 2368x1184～192x72 ダブルコーナー: 2016x2016～384x288 コリドール: 2560x1920～256x144	182°	182°	カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F2.2) 白黒:0.03ルクス (50 IRE、F2.2) IR照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66、IK10）	ビューエリアのデジタルPTZ、パノラマ/コーナー/コリドール/4分割表示のデジタルPT、プリセットポジション、ガードツアー	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (60/50 Hz) 360° オーバービュー (最大2160x2160、WDR未使用): 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 360° オーバービューと歪み補正されたビュー、WDRオン、最大解像度まで: 最大25/20フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 70 mm 直径149 mm 有効投影面積 (EPA): 0.0076 m2
AXIS	AXIS M4318-PLVE Panoramic Camera	オーバービュー: 2992x2992～160x160 パノラマ: 3840x2160～192x72 ダブルパノラマ: 3584x2688～512x288 4分割表示: 3584x2688～384x288 ビューエリア1～4: 2048x1536～256x144 コーナー表示左右: 3200x1200～192x72 ダブルコーナー: 2880x2880～384x288 コリドール: 2560x1920～256x144	182°	182°	カラー: 0.19ルクス (50 IRE、F2.2) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.2) IR照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66、IK10）	ビューエリアのデジタルPTZ、パノラマ/コーナー/コリドール/4分割表示のデジタルPT、プリセットポジション、ガードツアー	360° オーバービュー (最大2992x2992、WDR未使用): 25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) 360° オーバービューと歪み補正されたビュー、WDRオン、最大解像度まで: 最大25/20フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 70 mm 直径149 mm 有効投影面積 (EPA): 0.0076 m2
AXIS	AXIS M5000 PTZ	PTZカメラ: 1920 × 1080～320 × 180 オーバービューカメラ: 2592 × 1944～320 × 180	PTZカメラ: 水平視野角: 61.8° –6.7° オーバービューカメラ: 水平視野角: 360°	PTZカメラ: 垂直視野角: 36.3° –3.8° オーバービューカメラ: 垂直視野角: 93°	PTZカメラ: カラー: 0.09ルクス (30 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.1ルクス (50 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.6) オーバービューカメラ: カラー: 0.08ルクス (30 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F2.0) カラー: 0.4ルクス (50 IRE、F2.0)	屋内(IP51)	PTZカメラ: 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム	PTZカメラ: 最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) オーバービューカメラ: 最大12フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	高さ: 138 mm、直径247 mm
AXIS	AXIS M5000-G （AXIS M5000-G EU AXIS M5000-G JP AXIS M5000-G US）	PTZカメラ: 1920 × 1080～320 × 180 オーバービューカメラ: 2592 × 1944～320 × 180	PTZカメラ: 水平視野角: 61.8° –6.7° オーバービューカメラ: 水平視野角: 360°	PTZカメラ: 垂直視野角: 36.3° –3.8° オーバービューカメラ: 垂直視野角: 93°	PTZカメラ: カラー: 0.09ルクス (30 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.1ルクス (50 IRE F1.6) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.6) オーバービューカメラ: カラー: 0.08ルクス (30 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F2.0) カラー: 0.4ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F2.0)	屋内(IP51)	PTZカメラ: 10倍光学ズームと12倍デジタルズーム	PTZカメラ: 最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) オーバービューカメラ: 最大12フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	高さ: 138 mm、直径247 mm
AXIS	AXIS M5075 PTZ	1920x1080～320x180 (16:9)	14° ～71°	8° ～40°	最低照度 カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4)	屋内(IP51)	ズーム: 光学5倍 デジタル12倍	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	直径130 x 63 mm
AXIS	AXIS M5075-G	1920x1080～320x180 (16:9)	71° ～14°	40° ～8°	カラー: 0.1 lux(30 IRE、F1.4)	屋内(IP51)	光学：5x デジタル：12x	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	直径130 x 63 mm
AXIS	AXIS M5075-G PTZ	1920x1080～320x180 (16:9)	14° ～71°	8° ～40°	最低照度 カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4)	屋内(IP51)	ズーム: 光学5倍 デジタル12倍	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	直径130 x 63 mm
AXIS	AXIS M5525-E PTZ	1920 × 1080～320 × 180	61.8° –6.7°	37.2° –3.8°	カラー : 0.45ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒 : 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー : 0.55ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒 : 0.01ルクス (50 IRE、F1.6)	屋外（IP66、IK09）	10倍光学ズームと12倍デジタルズーム	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz設定時)	高さ : 132 mm、直径165 mm
AXIS	AXIS P1290-E サーマルネットワークカメラ	センサーは208 x 156。画像は最大640 x 480までスケールアップ可能(最短撮影距離：1m)	35.4°	28°	NETD < 100 mK	サーマルセンサーユニットは: IP66、IP67	—	最大8.3フレーム/秒	メインユニット : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) サーマルセンサーユニット : 奥行: 38 mm (1.5 in) 直径112 mm (4.4 in) ケーブル : 12 m (39 ft)
AXIS	AXIS P1378	3840 × 2160 (4K) ～160 × 90	119° –45°	62° –25°	4K 25/30 フレーム/秒 (Forensic (Forensic (Forensic WDRとLightfinder Lightfinder Lightfinder 時): カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.5) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.5)	屋内(-)	デジタルPTZ アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)	すべての解像度で25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	214 x 80 x 57 mm
AXIS	AXIS P1378-LE	3840 × 2160 (4K) ～160 × 90	フロントウィンドウにIK10保護あり 水平視野: 115° –45° フロントウィンドウにIK10保護なし 水平視野: 119° –45°	フロントウィンドウにIK10保護あり 垂直視野: 61° –25° フロントウィンドウにIK10保護なし 垂直視野: 62° –25°	4K 25/30 フレーム/秒 (Forensic (Forensic (Forensic WDRとLightfinder Lightfinder Lightfinder 時): カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.5) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.5) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP67、IK10）	デジタルPTZ アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	404 x 159 x 168 mm
AXIS	AXIS P1468-LE	3840x2160～160x90	108° –49°	58° –27°	WDRおよびLightfinder Lightfinder Lightfinder オン: カラー: 0.07ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.6) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP67、IK10）	デジタルPTZ、デジタルズーム ガードツアー (最大100)、コントロールキュー、向き固定補助	Forensic Forensic Forensic WDRオン: すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) WDRオフ: すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	直径132 mm x 280 mm(直径5.2 x 11.0 インチ)
AXIS	AXIS P3268-LV	3840x2160～160x90	100° –53°	54° –30°	Forensic Forensic Forensic WDRおよびLightfinder Lightfinder Lightfinder 2.0オン: カラー: 0.14ルクス (50 IRE、F1.5) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F1.5)	屋内（IP52、IK10）	デジタルPTZ、プリセットポジション	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	高さ: 107 mm 直径149 mm (5.87 in)
AXIS	AXIS P3268-LVE	3840x2160～160x90	100° –53°	54° –30°	Forensic Forensic Forensic WDRおよびLightfinder Lightfinder Lightfinder 2.0オン: カラー: 0.14ルクス (50 IRE、F1.5) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F1.5)	屋外（IP66）	デジタルPTZ、プリセットポジション	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	ウェザーシールド含まず: 高さ: 107 mm 直径149 mm (5.87 in)
AXIS	AXIS P3727-PLE	1920x1080 x4 (4x 2 MP)～640x360 x4	96–49°	53° –27°	Forensic Forensic Forensic WDRおよびLightfinder Lightfinder Lightfinder オン: カラー: 0.17ルクス (50 IRE、F1.8) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F1.8)	屋外（IP66,IP67、IK09）	?	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	高さ: 92 mm 直径255 mm
AXIS	AXIS P3818-PVE	5120x2560 (13.1メガピクセル) ～608x128	180°	90°	Forensic Forensic Forensic WDRおよびLightfinder Lightfinder Lightfinder オン: カラー: 0.16ルクス、F2.0 白黒: 0.05ルクス、F2.0	屋外（IP66,IP67、IK10）	—	13.1メガピクセル@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) WDR	高さ: 170 mm 直径幅: 195 mm ウェザーシールド装着時: 高さ221 mm 幅206 mm
AXIS	AXIS P3827-PVE Panoramic Camera	3712x1856～640x320	180°	90°	カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.05ルクス (50 IRE、F2.0)	屋外（IP66,IP67、IK10）	—	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz	高さ: 169 mm 直径195 mm 有効投影面積 (EPA): 0.025 m2
AXIS	AXIS P3935-LR	1280x960～160x120 1920x1080～160x90	110°	62°	カラー: 0.06ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6)、赤外線照明点灯時は0ルクス カラー: 0.12ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)、赤外カラー: 0.06ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6)、赤外線照明点灯時は0ルクス カラー: 0.12ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)、赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP67、IK10）	デジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、コントロールキュー	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) 720pで45フレーム/秒 キャプチャーモード2MP 1920x1080 (16:9)で25/30フレーム/秒 キャプチャーモード1MP 1280x720 (16:9)で45フレーム/秒	高さ: 49.4 mm、直径110 mm
AXIS	AXIS P4707-PLVE	4:3: 2x 2592x1944 (2x 5MP) to 2x 640x480 16:9: 2x 2560x1440 (2x Quad HD) to 2x 640x360	98° –36° Diagonal field of view: 133° –46°	69° –27°	Color: 0.19 lux at 50 IRE, F1.9 B/W: 0 lux at 50 IRE, F1.9 0 lux with IR illumination on	屋外（IP66,IP67、IK10-）	— 2.5XZOOM？	Up to 30/25 fps (60/50 Hz) in all resolutions	Height: 88 mm (3.5 in) Width: 133 mm (5.2 in) Length: 208 mm (8.2 in)
AXIS	AXIS P5655-E PTZ	1920 × 1080 HDTV 1080p～320 × 180	58.3° - 2.4°	35.5° - 1.4°	カラー: 0.1ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE F1.4)	屋外（IP66、IK10）	ズーム: 光学32倍、デジタル12倍、	すべての解像度で最大60/50フレーム/秒 (60/50 Hz)	高さ: 217 mm 直径188 mm
AXIS	AXIS Q9216-SLV Network Camera	2304 x 1728～320 x 240	125°	95°	カラー: 0.23ルクス、(F2.1) 白黒: 0.05ルクス、(F2.1) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋内	デジタルPTZ	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)	高さ: 131 mm 幅: 209 mm 奥行: 176 mm コーナー取付時の高さ: 116 mm コーナー取付時の奥行: 148 mm
AXIS	AXIS Q1659 （AXIS Q1659 24 mm、f/2.8 AXIS Q1659 35 mm、f/2a AXIS Q1659 50 mm、f/1.4a AXIS Q1659 85 mm、f/1.2L a AXIS Q1659 100 mm、f/2.8L AXIS Q1659 10～～22 mm、f/3.5-4.5 AXIS Q1659 70～～200 mm、f/2.8L AXIS Q1659 55–250 55–250 mm f/4-5.6）	5472x3648～320x240	レンズ：EF/EF-Sマウント 24 mm、f/2.8 水平視野角 : 20 MP 50° 、11 MP/4K 36° 35 mm、f/2 水平視野角 : 20 MP 36° 、11 MP/4K 25° 50 mm、f/1.4 水平視野角 : 20 MP 25° 、11 MP/4K 18° 85 mm、f/1.2L 水平視野角 : 20 MP 15° 、11 MP/4K 11° 100 mm、f/2.8L 水平視野角 : 20 MP 13° 、11 MP/4K 9° 10～22 mm、f/3.5 ～4.5 水平視野角 : 20 MP 97° ～54° 、11 MP/4K 76° ～39° 70～200 mm、f/2.8L 水平視野角 : 20 MP 18° ～6° 、11 MP/4K 13° ～5°	レンズ：EF/EF-Sマウント 24 mm、f/2.8 垂直視野角 : 20 MP 35° 、11 MP 28° 、4K 21° 35 mm、f/2 垂直視野角 : 20 MP 24° 、11 MP 19° 、4K 14° 50 mm、f/1.4 垂直視野角 : 20 MP 17° 、11 MP 14° 、4K 10° 85 mm、f/1.2L 垂直視野角 : 20 MP 10° 、11 MP 8° 、4K 6° 100 mm、f/2.8L 垂直視野角 : 20 MP 9° 、11 MP 7° 、4K 5° 10～22 mm、f/3.5 ～4.5 垂直視野角 : 20 MP 74° ～38° 、11 MP 61° ～30° 、4K 48° ～29° 70～200 mm、f/2.8L	カラー : 0.04ルクス F1.2 白黒 : 0.004ルクス F1.2	屋内(-)	デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)	5472x3648 (20 MP) : 8フレーム/秒 3840x2880 (11 MP) : 15フレーム/秒 Ultra HD 2160p (4 K) : 25フレーム/秒	カメラ本体 : 176 x 102 x 75 mm
AXIS	AXIS Q1798-LE	3712x2784 (10.4メガピクセル) ～160x90 3840x2160 4K～160x90 4倍光学ズームでの最大ピクセル密度: 10m: 1036ピクセル/m 25 m : 414ピクセル/m 50m: 207ピクセル/m	4K 水平視野角: 90° –21° 10メガピクセル 水平視野角: 86° –20°	4K 垂直視野角: 49° –12° 10メガピクセル 垂直視野角: 62° –15°	カラー: 0.03ルクス (50 IRE、F1.7) 白黒: 0.006ルクス (50 IRE、F1.7)、赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP67、IK10）	4倍光学ズーム、プリセットポジション	4K: 最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) 10メガピクセル: 最大20フレーム/秒 (50/60 Hz)	長さ: 360mm 直径147mm
AXIS	AXIS Q1961-TE Thermal Camera	センサーは384x288。最大768x576まで画像を拡大可能。	アサーマル 7 mm 水平画角: 55° 、F1.18 最短撮影距離: 1.3m 13 mm 水平画角: 28° 、F1.0 最短撮影距離: 4 m	—	—	屋外	—	最大8.3フレーム/秒および30フレーム/秒	長さ: 272 mm 直径132 mm 有効投影面積 (EPA): 0.022 m2
AXIS	AXIS Q3538-LVE	最大3840x2160	103° –49°	56° –28°	カラー: 0.07ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F1.6)	屋外（IP66、IK10＋）	デジタルPTZ、光学ズーム、プリセットポジション 制限付きガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示 ツアー録画 (最大10、最大時間16分)、ガードツアー (最大100) 2倍光学ズーム	WDRオン: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) WDRオフ: 50/60フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz	高さ: 124 mm、184 mm (ウェザーシールドを含む) 直径183 mm
AXIS	AXIS Q3819-PVE	8192x1728 (14.2メガピクセル) ～608x128	180°	38°	Forensic WDRおよびLightfinderオン: カラー: 0.16ルクス、F2.0 白黒: 0.06ルクス、F2.0	屋外（IP66,IP67）	—	14.2メガピクセル@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) WDR	高さ: 170 mm 直径195 mm ウェザーシールド装着時: 高さ: 221 mm 直径206 mm
AXIS	AXIS Q6078-E	3840x2160 4K 2160p～320x180	68.3° –4.2°	42.1° –2.34°	カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F2.0) 白黒: 0.002ルクス (30 IRE、F2.0)	屋外（IP66,IP67）	ズーム: 20倍光学、12倍デジタル	4Kで最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) その他のすべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	直径232 x 271 mm
AXIS	AXIS Q6135-LE	1920x1080p (HDTV 1080p) ～320x180	58.3° –2.4°	34.9° –1.3°	カラー: 0.06ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.008ルクス (30 IRE、F1.4)、赤外線照明点灯時は0ルクス カラー: 0.09ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.01ルクス (50 IRE、F1.4)、赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66）	ズーム: 32倍光学、12倍デジタル	1080pで最大50/60フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	高さ: 241 mm 直径 165 mm
AXIS	AXIS Q6225-LE	1920x1080 HDTV 1080p to 320 × 180	63.8° –2.2°	37° –1.3°	Color: 0.05 lux at 30 IRE F1.36 B/W: 0.001 lux at 30 IRE F1.36, 0 lux with IR illumination on Color: 0.08 lux at 50 IRE F1.36 B/W: 0.008 lux at 50 IRE F1.36, 0 lux with IR illumination on	屋外（IP66、IP68、IK10-）	Zoom: 31x optical zoom, 12x digital zoom	Up to 60/50 fps (60/50 Hz) in all resolutions	210 x 330 x 313 mm (4 5/16 x 13 x 12 5/16 in) Effective Projected Area (EPA): 0.071 m2
AXIS	AXIS Q8642-E PT Thermal	撮像素子 640x480。最大800×600 (SVGA) まで画像を拡大可能。	10°	—	NETD < 50 mK	屋外（IP66）	—	最大8.3フレーム/秒および30フレーム/秒	557 x 229 x 289 mm
AXIS	AXIS Q8752-E Bispectral PTZ （AXIS Q8752-E 35 mm 8.3/30 fps AXIS Q8752-E Zoom 8.3/30 fps）	映像: 1920 × 1080 HDTV 1080p～320 × 180 サーマル: 撮像素子 640 × 480、最大800 × 600 (SVGA) まで画像を拡大可能	映像: バリフォーカル、4.3–137.6 mm、F1.4–4.0 水平視野角: 58.5° –2.4° サーマル: 35 mm: アサーマル 35 mm、F1.2 最短撮影距離: 33m 水平視野角: 17° ズーム: アサーマル 35～105mm、F1.6 最短撮影距離: 22～195m マニュアル最短撮影距離: 7m 水平視野角: 18° –6°	映像: バリフォーカル、4.3–137.6 mm、F1.4–4.0 垂直視野角: 35° –1.3° サーマル: 35 mm: アサーマル 35 mm、F1.2 最短撮影距離: 33m 垂直視野角: 12.8° ズーム: アサーマル 35～105mm、F1.6 最短撮影距離: 22～195m マニュアル最短撮影距離: 7m 垂直視野角: 13.5° –4.5°	映像: カラー: 0.09ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 30 IRE、F1.4において0.008ルクス カラー: 0.06ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 50 IRE、F1.4において0.01ルクス サーマル: NETD < 50 mK	屋外（IP66）	映像: 光学32倍ズーム、デジタルズーム12倍、計384倍 ズーム、フォーカスリコール サーマル: ズーム: サーマルズーム3倍、デジタルズーム4倍、計12倍ズーム	映像: HDTV 1080pで最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) サーマル: 最大8.3フレーム/秒および30フレーム/秒	244 x 360 x 582 mm
AXIS	AXIS Q9216-SLV(AXIS Q9216-SLV Network Camera Steel AXIS Q9216-SLV Network Camera White)	2304 x 1728～320 x 240	125°	95°	カラー: 0.23ルクス、(F2.1) 白黒: 0.05ルクス、(F2.1) 赤外線照明点灯時は0ルクス	屋外（IP66,IP69、IK10＋）	デジタルPTZ	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)	高さ: 131 mm 幅: 209 mm 奥行: 176 mm コーナー取付時の高さ: 116 mm コーナー取付時の奥行き: 148 mm
AXIS	AXIS V5938 PTZ	3840x2160 (HDTV 2160p) ～160x90 HDMI 出力 : 2160p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) 1080p@25/30/50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 480p@60フレーム/秒 (60 Hz) SDI出力 : 1080p@25/30/50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 1080p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) デュアルストリーム 1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	70.2° –4.1°	39.5° –2.3°	カラー : 0.7ルクス (30 IRE、F2.0) 1ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒 : 0.06ルクス (30 IRE、F2.0) 0.1ルクス (50 IRE、F2.0)	屋内(-)	ズーム : 光学20倍、デジタル12倍	4Kで最大25/30フレーム/秒 (60/50 Hz) その他のすべての解像度で最大60/50フレーム/秒 (60/50 Hz)	高さ : 180 mm 直径136mm