

メーカー	型式	解像度	水平画角 (W-T)	垂直画角 (W-T)	最低被写体距離	設置環境	ズーム	フレームレート	外形寸法
Canon	VB-H47	JPEG, H.264, H.265 : 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360, 480×270, 320×180, 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 62.4° ~ 3.3° 4:3 47.9° ~ 2.5°	36.3° ~ 1.9°	カラー : 0.02 lux (50IRE, F1.6) モノクロ : 0.003 lux (50IRE, F1.6)	屋内	光学 : 20x デジタル : 16x	システム周波数60Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60fps システム周波数50Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50fps WDR設定、インテリジェント機能の設定により、設定可能な数値は異なる。	(φ×H) φ132×155 mm カメラのみ (天井取付用金具除く)
Canon	VB-H730F Mk II	1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240 1920×1080, 960×540, 480×270	16:9 122.6° ~ 36.7° 4:3 82.3° ~ 27.5°	60.8° ~ 20.6°	カラー : 0.3 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) モノクロ : 0.015 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内	光学 : 3x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 65×80×192 mm
Canon	VB-H760VE(H2)	JPEG, H.264 : 1920×1080, 960×540, 480×270 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 60.4° ~ 3.2° 4:3 46.3° ~ 2.4°	35.1° ~ 1.8°	デイモード (カラー) : 0.06 lux (F1.6, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.003 lux (F1.6, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IK09, IP66)	光学 : 20x デジタル : 20x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 111×102×252 mm (本体部のみ) ジョイントを伸ばしたときの全長 (D) : 455 mm
Canon	VB-M46/VB-M46 (BK)	JPEG, H.264, H.265 : 1280×720, 960×540, 640×360, 480×270, 320×180, 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 62.4° ~ 3.3° 4:3 47.9° ~ 2.5°	36.3° ~ 1.9°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.6, 1/30, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.003 lux (F1.6, 1/30, 50IRE)	屋内	光学 : 20x デジタル : 16x	システム周波数60Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60fps システム周波数50Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50fps WDR設定、インテリジェント機能の設定により、設定可能な数値は異なる。	(φ×H) φ132×155 mm カメラのみ (天井取付用金具除く)
Canon	VB-M50B	1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	15.6° ~ 3.2°	16:9 8.8° ~ 1.8° 4:3 11.7° ~ 2.4°	デイモード (カラー) : 0.04 lux (F1.8, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.002 lux (F1.8, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内	光学 : 5x デジタル : 20x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ129×157 mm カメラのみ
Canon	VB-M620D	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 111.0° ~ 36.5° 4:3 81.2° ~ 27.3°	60.1° ~ 20.5°	デイモード (カラー) : 0.3 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) 0.02 lux (F1.2, 1/2, 補正 off, 50IRE) 0.008 lux (F1.2, 1/2, 補正 on, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.015 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) 0.001 lux (F1.2, 1/2, 補正 off, 50IRE) 0.0005 lux (F1.2, 1/2, 補正 on, 50IRE)	屋内	光学 : 3x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ180×147 mm
Canon	VB-M620VE	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 111.0° ~ 36.5° 4:3 81.2° ~ 27.3°	60.1° ~ 20.5°	デイモード (カラー) : 0.3 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) 0.02 lux (F1.2, 1/2, 補正 off, 50IRE) 0.008 lux (F1.2, 1/2, 補正 on, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.015 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) 0.001 lux (F1.2, 1/2, 補正 off, 50IRE) 0.0005 lux (F1.2, 1/2, 補正 on, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IK09, IP66)	光学 : 3x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ180×147 mm
Canon	VB-M640VE/VB-M641VE	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	111.5° ~ 46.2°	16:9 60.5° ~ 25.9° 4:3 81.2° ~ 34.6°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.04 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.001 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.002 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IK10, IP66) ※641VEはヒーター	光学 : 2.4x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ180×131 mm (カメラのみ, 天井取付用金具除く)
Canon	VB-M641V/VB-M640V	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	111.5° ~ 46.2°	16:9 60.5° ~ 25.9° 4:3 81.2° ~ 34.6°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.04 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.001 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.002 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内 (IK10)	光学 : 2.4x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ150×129 mm (カメラのみ, 天井取付用金具除く)
Canon	VB-M730F MK II	JPEG, H.264 : 1920×1080, 960×540, 480×270 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 112.6° ~ 36.7° 4:3 82.3° ~ 27.5°	60.8° ~ 20.6°	デイモード (カラー) : 0.3 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.015 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内 (-)	光学 : 3x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 65×80×192 mm
Canon	VB-M740E(H2)	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	113.4° ~ 46.5°	16:9 61.4° ~ 26.2° 4:3 83.0° ~ 34.9°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.001 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IP66) + 観水コーティング	光学 : 2.4x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 111×102×214 mm (本体部のみ) ジョイントを伸ばしたときの全長 (D) 384 mm
Canon	VB-M741LE(H2)	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	113.4° ~ 46.5°	16:9 61.4° ~ 26.2° 4:3 83.0° ~ 34.9°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.01 lux (F1.2, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IP66) + 観水コーティング	光学 : 2.4x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 111×102×214 mm (本体部のみ) ジョイントを伸ばしたときの全長 (D) 384 mm
Canon	VB-R11VE(H2) VB-R10VE(H2)	JPEG, H.264 : 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	58.4° ~ 2.1°	16:9 34.1° ~ 1.2° 4:3 45.0° ~ 1.6°	デイモード (カラー) : 0.03 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.06 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.002 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE) ドームユニット (スモーク) (オプション) 使用時 : 0.004 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IK10, IP66) + 観水コーティング	光学 : 30x デジタル : 20x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	VB-R10VE (H2) : (φ×H) φ229×324 mm (カメラのみ, コネクタ部の高さは含まず) VB-R11VE (H2) : (φ×H) φ229×324 mm (カメラのみ)
Canon	VB-S31DMk II	JPEG, H.264 : 1920×1080, 960×540, 480×270 1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 95.5° 4:3 76.0°	60°	デイモード (カラー) : 0.45 lux (F1.6, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.25 lux (F1.6, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内	デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ120×54 mm
Canon	VB-S32D	1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240 1920×1080, 960×540, 480×270	16:9 79.0° ~ 20.9° 4:3 56.1° ~ 15.7°	41.0° ~ 11.7°	カラー : 0.15 lux (F1.4, 1/30, 50IRE) モノクロ : 0.10 lux (F1.4, 1/30, 50IRE)	屋内	光学 : 3.5x デジタル : 4x	システム周波数60Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30fps システム周波数50Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25fps	(φ×H) φ120×54 mm 突起部含まず
Canon	VB-S32VE	JPEG, H.264, H.265 : 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360, 480×270, 320×180, 1280×960, 640×480	16:9 78.5° ~ 20.9° 4:3 55.8° ~ 15.6°	40.8° ~ 11.7°	カラー : 0.15 lux (F1.4, 1/30, 50IRE) モノクロ : 0.10 lux (F1.4, 1/30, 50IRE)	屋外 : 軒下 (IK10, IP66)	光学 : 3.5x デジタル : 4x	システム周波数60Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30fps システム周波数50Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25fps	(φ×H) φ132×65 mm カメラのみ
Canon	VB-S800VE	1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240 1920×1080, 960×540, 480×270	16:9 93.8° 4:3 75.0°	58.7°	デイモード (カラー) : 0.5 lux ナイトモード (白黒) : 0.3 lux	屋外 : 軒下 (IK10, IP66)	デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(φ×H) φ132×65 mm カメラのみ
Canon	VB-S820D	JPEG, H.264, H.265 : 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360, 480×270, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 98.2° 4:3 79.0°	62°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.6, 1/30, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.015 lux (F1.6, 1/30, 50IRE)	屋内	デジタル : 4x	システム周波数60Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60fps システム周波数50Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50fps WDR設定、インテリジェント機能の設定により、設定可能な数値は異なる。	(φ×H) φ120×54 mm 突起部含まず
Canon	VB-S910F	1280×720, 640×360, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240 1920×1080, 960×540, 480×270	16:9 78.6° ~ 20.8° 4:3 55.9° ~ 15.5°	40.9° ~ 11.6°	デイモード (カラー) : 0.95 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.5 lux (F1.4, 1/30, 補正 off, 50IRE)	屋内	光学 : 3.5x デジタル : 4x	JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps 詳細はURL参照	(H×W×D) 54×32×117 mm
Canon	VB-S920F	JPEG, H.264, H.265 : 1920×1080, 1280×720, 960×540, 640×360, 480×270, 320×180 1280×960, 640×480, 320×240	16:9 99.2° 4:3 79.9°	62.7°	デイモード (カラー) : 0.02 lux (F1.6, 1/30, 50IRE) ナイトモード (白黒) : 0.015 lux (F1.6, 1/30, 50IRE)	屋内	デジタル : 4x	システム周波数60 Hz時 : 1, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60 fps システム周波数50 Hz時 : 1, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 fps - WDR設定、インテリジェント機能の設定により、設定可能な数値は異なる。	(H×W×D) 54×32×114 mm 突起部含まず