

ライティング FAX

Ver.6.03-00

リリースメモ

Windows、Windows Server、Microsoft、Microsoft 365 および SharePoint は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
CT Network BOX は東京エレクトロン デバイス長崎株式会社の商標です。

目次

[Ver.6.03-00 での変更内容].....	1
---------------------------	---

[Ver.6.03-00 での変更内容]

No	概要	VerUp 区分	変更区分
1	以下の OS を動作対象から除外 <クライアント> ・Microsoft Windows 10	仕様変更	全体
2	ライトニング FAX クライアントで電話帳の操作を制限する機能を追加	仕様変更	クライアント
3	ライトニング FAX API モジュールの拡張オプションでイメージファイルを添付したメールを自動送信する機能を追加	機能追加	API
4	ライトニング FAX API モジュールで PDF イメージ内にテキストで埋め込まれた FAX 番号を読み取って FAX 送信する機能を追加	機能追加	API
5	フォルダ連携機能で PDF ファイル名から複数の情報を取得可能にする機能を追加	機能追加	API
6	ライトニング FAX API フィードバックの PDF/TIFF ファイル振り分け機能でフォルダ名やファイル名にダイヤルイン番号とナンバーディスプレイ情報をそれぞれ指定可能にする機能を追加	機能追加	API
7	ライトニング FAX API モジュールで標準モード (@CONVERSION_MODE PDF_TO_TIF) 指定時に権限パスワードで操作が制限されている PDF も処理可能とする	仕様変更	API
8	ライトニング FAX API フィードバックで共有フォルダへ FAX 情報やイメージファイル出力する際の接続アカウントを指定する機能を追加	仕様変更	API
9	ライトニング FAX API モジュールで処理対象の PDF ファイルが未処理のまま滞留していた場合に検知する機能を追加	仕様変更	API

No	概要	VerUp 区分	変更区分
10	送信中ステータスの FAX が含まれるブロードキャストヘッダアイテムを削除すると FAX アイテムの重複が発生して、LFserver サービスが起動できなくなる不具合を修正	バグ修正	サーバ
11	ライトニング FAX クライアントのサイレントインストールで、上書きインストール時に途中でメッセージボックスが出力される不具合を修正	バグ修正	クライアント
12	ライトニング FAX クライアントのサイレント修復インストールとサイレントアンインストールが正しく動作しない不具合を修正	バグ修正	クライアント
13	ライトニング FAX クライアントのサイレントインストール用バッチファイルで正しくエラーコードが表示されない不具合を修正	バグ修正	クライアント
14	ライトニング FAX クライアントのサイレントインストール用バッチファイルで Visual C++再頒布可能パッケージのインストール後に OS 再起動が行われてしまう場合がある不具合を修正	バグ修正	クライアント
15	ライトニング FAX ビューワで表示の向きやズーム率によってイメージの表示が崩れる場合がある不具合を修正	バグ修正	クライアント
16	ライトニング FAX クライアントで Windows 11 アップデート環境において、電話帳ファイルが開けない場合がある不具合を修正	バグ修正	クライアント
17	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線環境で不正な FAX 番号を指定すると、アプリケーションエラーが発生する場合がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
18	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、取得した相手先 CSID が文字化けする場合がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ

No	概要	VerUp 区分	変更区分
19	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、特定の回線からの FAX 送信がすべて送信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：23075)	バグ修正	ドライバ
20	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、特定の相手先からの受信でエラーになる場合がある不具合を修正 (エラーコード：23119、23125)	バグ修正	ドライバ
21	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、SuperG3 FAX 受信時に相手 FAX 機に依存して受信がエラー終了する場合がある不具合を修正 (エラーコード：23122、23126)	バグ修正	ドライバ
22	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、プロセス異常停止後に、プロセス再起動すると正常に発呼できない場合がある不具合を修正 (エラーコード：23076)	バグ修正	ドライバ
23	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、受信した DCS 信号が規格外 (ECM 未使用、MMR 符号化) の場合にエラー判断されず、崩れた画像イメージが受信される場合がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
24	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、相手局からの着信キャンセル後に、着信中が継続して受信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：23901、23905)	バグ修正	ドライバ

No	概要	VerUp 区分	変更区分
25	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線を利用中に連続した着信が行われた際、無効な着信と判別する必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
26	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、回線混雑時に受信エラーとなる必要がある不具合を修正 (エラーコード：25000)	バグ修正	ドライバ
27	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線を利用中に回線へ電話番号の登録更新と同時に着信が行われると正しく FAX 受信が行われなくなる必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
28	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、回線網から不正メッセージを受信すると CT System Builder のサービスが停止する必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
29	東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、着信情報(ダイヤルイン、ナンバーディスプレイ)が誤って通知される必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
30	MFP 送信連携機能、およびクラウド FAX 連携機能を利用している場合、ライトニング FAX ドライバでメモリーリークが発生する不具合を修正	バグ修正	ドライバ
31	MFP 送信連携機能で、送信中ステータスのままとなる必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ
32	MFP 送信連携機能で、TIFF ファイル形式エラーで送信エラーとなる必要がある不具合を修正 (エラーコード：10004、23991)	バグ修正	ドライバ
33	クラウド FAX 連携機能で、サービスを再起動すると処理が継続されずに送信中ステータスのままとなる必要がある不具合を修正	バグ修正	ドライバ

No	概要	VerUp 区分	変更区分
34	クラウド FAX 連携機能で、FAX 送信要求が集中すると SOAP 通信エラーによる FAX 送信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：14015)	バグ修正	ドライバ
35	クラウド FAX 連携機能で、SOAP 通信エラーによる FAX 送信エラーが発生しても、相手先に FAX が届いている場合がある不具合を修正 (エラーコード：14015)	バグ修正	ドライバ
36	NTT データ先端技術社製 VOISTAGE マルチメディアボックスを使用している場合、Lfdriver サービスでメモリリークが発生する不具合を修正	バグ修正	ドライバ
37	電子メールゲートウェイ (SMTP 版) で、添付ファイルなしのメールを FAX 送信できない不具合を修正	バグ修正	電子メールゲートウェイ
38	電子メールゲートウェイ (SMTP 版) で、添付ファイル名に全角文字が含まれると FAX 送信できない不具合を修正	バグ修正	電子メールゲートウェイ
39	電子メールゲートウェイ (SMTP 版) で、FAX のメール通知機能が正しく動作しない場合がある不具合を修正	バグ修正	電子メールゲートウェイ
40	電子メールゲートウェイ (SMTP 版) で、メールサーバ側の暗号化が STARTTLS の場合に正しく接続できない不具合を修正	バグ修正	電子メールゲートウェイ
41	『ユーザーズマニュアル セットアップガイド』の「付録 A 付加情報」に、セキュリティソフトについての注意事項を追加	バグ修正	マニュアル
42	『ユーザーズマニュアル セットアップガイド』の「第 7 章 MFP 送信/受信連携機能をインストールする」に MFP 接続可能台数の記載を追加	バグ修正	マニュアル

No.10		送信中ステータスのFAXが含まれるブロードキャストヘッダアイテムを削除すると FAX アイテムの重複が発生して、LFserver サービスが起動できなくなる不具合を修正
条件	発生	送信中ステータスの子アイテムが含まれるブロードキャストヘッダアイテムを保留、削除後に LFserver サービスを再起動すると発生する。
内容	障害	LFserver サービスが起動できなくなる場合がある。
回避策	アップデート 未実施時の	送信中ステータスの子アイテムが存在する状態でブロードキャストヘッダアイテムを削除しない。

No.11		ライトニング FAX クライアントのサイレントインストールで、上書きインストール時に途中でメッセージボックスが出力される不具合を修正
条件	発生	標準版以外の Lightning FAX プリンタがインストールされている環境に対して、ライトニング FAX クライアントのサイレントインストールを実施する。
内容	障害	サイレントインストールの途中でメッセージボックスが出力される。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.12		ライトニング FAX クライアントのサイレント修復インストールとサイレントアンインストールが正しく動作しない不具合を修正
発生条件		ライトニング FAX インストールメディアに格納されているサイレントインストール用バッチファイルを使用して、ライトニング FAX のサイレント修復インストールまたはサイレントアンインストールを実施する。
内容	障害	サイレント修復インストール、およびサイレントアンインストールに失敗する。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.13		ライトニングFAXクライアントのサイレントインストール用バッチファイルで正しくエラーコードが表示されない不具合を修正
条件	発生	ライトニング FAX インストールメディアに格納されているサイレントインストール用バッチファイルを使用して、ライトニング FAX のサイレントインストールを実施する。
内容	障害	バッチファイル内で標準出力している Visual C++再頒布可能パッケージとライトニング FAX クライアントインストーラのエラーコードが誤った値が出力される。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.14		ライトニング FAX クライアントのサイレントインストール用バッチファイルで Visual C++再頒布可能パッケージのインストール後に OS 再起動が行われてしまう場合がある不具合を修正
条件	発生	ライトニング FAX インストールメディアに格納されているサイレントインストール用バッチファイルを使用して、ライトニング FAX のサイレントインストールを実施する。
内容	障害	バッチファイル内で Visual C++再頒布可能パッケージインストール後に OS 再起動が行われてしまう場合がある。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.15		ライトニングFAXビューワで表示の向きやズーム率によってイメージの表示が崩れる場合がある不具合を修正
条件	発生	FAX ビューワ(送信時のプレビュー含む)で特定のライン数のイメージを表示の向き「横」、ズーム率「50%」または「20%」で表示する。
内容	障害	FAX イメージの表示が崩れる。 ただし、イメージの表示のみで実際に FAX 送信されるイメージは正常。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.16		ライトニング FAX クライアントで Windows 11 アップデート環境において、電話帳ファイルが開けない場合がある不具合を修正
条件発生	Windows 11 24H2 ビルド番号 26100.6584(2025年9月アップデート)以降の環境。	
障害内容	電話帳アプリケーションを起動すると「Not a valid password」というエラーメッセージが出力される場合がある。 送信画面から「電話帳」ボタンをクリック、または「検索」ボックスから検索を実行すると「電話帳ファイルが開けませんでした。」というエラーメッセージが出力される場合がある。	
未実施時の回避策	特になし。 再操作を実施することで正常に起動される。	

No.17		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線環境で不正な FAX 番号を指定すると、アプリケーションエラーが発生する場合がある不具合を修正
発生条件	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線キャリアが NTT ドコモビジネス社提供 Arcstar IP Voice。 先頭が 0 以外で 9 桁を超える FAX 番号を指定して FAX 送信する。	
内容障害	BDMGRSVC サービス、PRISVCBx サービスでアプリケーションエラーが発生する。	
未実施時の回避策	特になし。	

No.18		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、取得した相手先 CSID が文字化けする場合がある不具合を修正
条件	発生	相手先 FAX 機の 20 桁以上の CSID が設定されている。 相手先 FAX 機からの通知情報に NSF 信号（任意設定の国コード、提供者コード）が存在する。
内容	障害	取得した相手先 CSID が文字化けする。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.19		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、特定の回線からの FAX 送信がすべて送信エラーとなる場合がある不具合を修正（エラーコード：23075）
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 着信直後に相手機から切断される。
内容	障害	特定の回線からの FAX 送信がすべて FAX 送信エラーとなる。（エラーコード: 23075）
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.20		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、特定の相手先からの受信でエラーになる場合がある不具合を修正 (エラーコード：23119、23125)
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線品質が著しく低下して、トレーニングデータ全てが受信できない。
内容	障害	特定の相手先から FAX 受信エラーが発生する。(エラーコード: 23119、23125)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.21		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、SuperG3 FAX 受信時に相手 FAX 機に依存して受信がエラー終了する場合がある不具合を修正 (エラーコード：23122、23126)
条件	発生	相手機の能力が「V34 変調無効、V8 有効」。
内容	障害	特定の相手先から FAX 受信エラーが発生する。(エラーコード: 23122、23126)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.22		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、プロセス異常停止後に、プロセス再起動すると正常に発呼できない場合がある不具合を修正 (エラーコード：23076)
条件	発生	呼接続中にプロセスが異常停止。
内容	障害	FAX 送信エラーが発生する。(エラーコード: 23076)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.23		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、受信した DCS 信号が規格外 (ECM 未使用、MMR 符号化) の場合にエラー判断されず、崩れた画像イメージが受信される場合がある不具合を修正
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 受信した DCS 信号が規格外 (ECM 未使用、MMR 符号化)。
内容	障害	FAX 受信イメージが崩れる。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.24		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、相手局からの着信キャンセル後に、着信中が継続して受信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：23901、23905)
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 着信後すぐに相手先からキャンセル要求が行われる。
内容	障害	FAX 受信エラーが発生する。(エラーコード: 23901、23905)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.25		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線を利用中に連続した着信が行われた際、無効な着信と判別する場合がある不具合を修正
発生条件		CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線キャリアがNTT ドコモビジネス社提供 Arcstar IP Voice。 着信が連続で発生する。
内容	障害	無効な着信と判断されて着信されない。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.26		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、回線混雑時に受信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：25000)
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線混雑が発生。
内容	障害	FAX 受信エラーが発生する。(エラーコード: 25000)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.27		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、Arcstar IP Voice 回線を利用中に回線へ電話番号の登録更新と同時刻で着信が行われると正しく FAX 受信が行われなくなる場合がある不具合を修正
発生条件		CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線キャリアが NTT ドコモビジネス社提供 Arcstar IP Voice。 回線への電話番号登録更新処理と着信が同時刻に発生。
内容	障害	着信処理が行われない。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.28		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、回線網から不正メッセージを受信すると CT System Builder のサービスが停止する 場合がある不具合を修正
条件	発生	CT Network BOX の機種が CTBX-704/CTBX-712/CTBX-724。 回線網から不正なメッセージを受信。
内容	障害	FAX 送受信エラーが発生する。(エラーコードはタイミングによって不定)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.29		東京エレクトロン デバイス長崎社製 CT Network BOX を使用している場合、着信情報(ダイヤルイン、ナンバーディスプレイ)が誤って通知される場合がある不 具合を修正
条件	発生	応答せずに切断された着信の切断処理中に次の着信を検知。
内容	障害	直前の着信時の着信情報(ダイヤルイン、ナンバーディスプレイ)が誤って次の着信に引き継が れる。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.30		MFP 送信連携機能、およびクラウド FAX 連携機能を利用している場合、ライトニ ング FAX ドライバでメモリークが発生する不具合を修正
条件	発生	連続で FAX 送信処理を行う。
内容	障害	LFdriverSender.exe (MFP 送信連携)、LFdriver.exe (クラウド FAX 連携) でメモリークが 発生する。
回避策	アップデート 未実施時の	LFdriverSender サービス、LFdriver サービスを定期的に再起動する。

No.31 MFP 送信連携機能で、送信中ステータスのままとなる場合がある不具合を修正	
条件発生	MFP（デバイス）側に FAX 送信ジョブのログが残っていない。
内容障害	送信アイテムが「送信中」ステータスのままとなる。
回避策 未実施時の アップデート	特になし。

No.32 MFP 送信連携機能で、TIFF ファイル形式エラーで送信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：10004、23991)	
条件発生	FAX 送信時に送信イメージファイル（TIFF）のアクセス処理に失敗。
内容障害	FAX 送信エラーが発生する。(エラーコード: 10004、23991)
回避策 未実施時の アップデート	特になし。

No.33 クラウド FAX 連携機能で、サービスを再起動すると処理が継続されずに送信中ステータスのままとなる場合がある不具合を修正	
条件発生	Fax2Mail への FAX 送信要求処理中に LFdriverCloudAgent サービスを再起動する。
内容障害	送信アイテムが「送信中」ステータスのままとなる。
回避策 未実施時の アップデート	特になし。

No.34		クラウド FAX 連携機能で、FAX 送信要求が集中すると SOAP 通信エラーによる FAX 送信エラーとなる場合がある不具合を修正 (エラーコード：14015)
条件	発生	短時間に大量の FAX 送信要求が発生。
内容	障害	FAX 送信エラーが発生する。(エラーコード: 14015)
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.35		クラウド FAX 連携機能で、SOAP 通信エラーによる FAX 送信エラーが発生しても、相手先に FAX が届いている場合がある不具合を修正 (エラーコード：14015)
条件	発生	ライトニング FAX サーバ側、または Fax2Mail サービス側で通信障害が発生して、FAX 送信要求処理が断続的に行われる状況。
障害内容		FAX 送信エラー(エラーコード: 14015)で送信失敗となるが、Fax2Mail 側で FAX 送信が行われる場合がある。 修正後はエラーコード 14016 に変更される。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.36		NTT データ先端技術社製 VOISTAGE マルチメディアボックスを使用している場合、LFdriver サービスでメモリリークが発生する不具合を修正
条件	発生	マルチメディアボックスに接続できない状態で、LFdriver サービスを連続稼働する。
内容	障害	LFdriver.exe でメモリリークが発生する。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.37		電子メールゲートウェイ（SMTP 版）で、添付ファイルなしのメールを FAX 送信できない不具合を修正
条件	発生	電子メールクライアントから FAX 送信する機能で、添付ファイルなしのメールを FAX 送信する。
内容	障害	FAX 送信要求がエラーとなり、送信アイテムが登録されない。
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.38		電子メールゲートウェイ（SMTP 版）で、添付ファイル名に全角文字が含まれると FAX 送信できない不具合を修正
条件	発生	電子メールクライアントから FAX 送信する機能で、添付ファイル名に全角文字が含まれる。
内容	障害	FAX 送信要求がエラーとなり、送信アイテムが登録されない。
回避策	アップデート 未実施時の	添付ファイル名に全角文字を使用しない。

No.39		電子メールゲートウェイ（SMTP 版）で、FAX のメール通知機能が正しく動作しない場合がある不具合を修正
条件	発生	電子メールゲートウェイ（SMTP 版）で利用するメールサーバが「From が複数指定、かつ Sender が未指定」のメールを不正と判断する仕様。
障害内容		電子メールゲートウェイ（SMTP 版）のメール通知機能（※）がメールサーバ側でエラーと判断されて、メール送信されない。 ※FAX 情報を電子メールで通知する機能、承認/確認送信メール機能
回避策	アップデート 未実施時の	特になし。

No.40 電子メールゲートウェイ（SMTP 版）で、メールサーバ側の暗号化が STARTTLS の場合に正しく接続できない不具合を修正	
条件発生	メールサーバの暗号化通信が STARTTLS。
障害内容	電子メールゲートウェイ（SMTP 版）のメール通知機能（※）及びメールサーバ側でエラーと判断されて、メール送信されない。 ※FAX 情報を電子メールで通知する機能、承認/確認送信メール機能 電子メールクライアントから FAX 送信する機能で、FAX 送信要求がエラーとなり、送信アイテムが登録されない。
アップデート未実施時の回避策	特になし。