

製品仕様



LXTシリーズ VLXT-650.EF



GEN*i*CAM



| | |
|---------------------|---|
| センサー | GMAX3265 |
| 解像度 | 9344 × 7000 px |
| 露光制御 | 0.02 … 60000 ms |
| ピクセルサイズ | 3.2 × 3.2 μm |
| シャッター方式 | グローバルシャッター |
| センサーサイズ | 2.3" CMOS |
| イメージフォーマット, フレームレート | フルフレーム, 9344 × 7000 px, 最高 18fps ビニング 2×2, 4672 × 3500 px, 最高 23 fps ビニング 2×1, 4672 × 7000 px, 最高 23 fps ビニング 1×2, 9344 × 3500 px, 最高 23 fps |
| ピクセルフォーマット | モノクロ : Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono12 Packed カラー : BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 / BayerRG12 Packed / RGB8 / BGR8 |
| ゲイン制御 | 0 ~ 44 dB |
| 内部バッファ | 1024 MB |
| 同期 | フリーランモード, トリガーモード |
| トリガーソース | Hardware, Software, ActionCommand |
| インターフェース | GigabitEthernet (転送速度 1000 Mbit/sec) FastEthernet (転送速度 100 Mbit/sec) |
| 電源 | M12 / 12 pin |
| レンズマウント | Canon EF-Mount |
| サイズ / 重量 | 60 × 60 × 92.2 mm / 最大 485 g |
| 電圧 | 19.2 ~ 28.8VDC |
| 消費電力 | 14.2W @ 24VDC |
| フラッシュメモリサイズ | 128kB |
| 環境 | 動作温度 -30 ~ 70 度 / 保護等級 IP 40 湿度 10 ~ 90% 結露しないこと |
| 外部入出力 | デジタルIN×2, デジタルOUT×4 |